

NFC対応決済端末 VEGA5000 仕様概要



- ✓32ビット セキュアド マイクロプロセッサ
- ✓バックライト付、大型LCD
- ✓3トラック双方向磁気ストライプカードリーダー
- ✓モジュール設計通信インターフェース
RS-232C、RS-485、アナログモデム、
LAN(有線・無線Wi-Fi)、CDMA

全ての製品は業界標準の認定取得済みです。

EMV
L1
取得

EMV
L2
取得

PCI
PED
取得

NFC
取得

モバ
イル
取得

仕様 >>

プロセッサ	32ビット 'セキュアド' マイクロプロセッサ
OS	Linux
メモリ	NAND Flash 32MB・SDRAM 16MB・SRAM 最大2MB (オプション)
ディスプレイ	128 × 64 ドット、ホワイトバックライト付液晶
プリンター	広い開口部により簡単用紙装填 2 インチ感熱式プリンタ
キーパッド	スタンダードキーパッド/プログラム可能な4つのファンクションキー/バックライト付
磁気カードリーダー	JIS1 (トラック1,トラック2)、JIS2
接触カードリーダー	1xEMV L1 SC Reader
非接触カードリーダー	ISO14443 TypeA/B Mifare NFC
SAMスロット	4
キーパッド	EMVスタンダード15キー+ファンクション4キー
インジケータ	3LED
サウンド	ブザー
プリンタ	58mmサーマルプリンター
メモリスロット	MicroSDスロット
認証	PCI PED・EMV Level1・EMV Level2・EMC
通信	NTTドコモ FOMA通信モジュール,有線LAN
ハンドセットサイズ	175(L)×79(W)×62(H)
クレードルサイズ	149(L)×75(W)×40(H)
ウェイト	430g

まずは
お気軽に

03-6743-4343

営業時間 ■平日 9:30~18:00

資料請求・お問い合わせ



グローバルペイメント株式会社
クレジットカード決済・POS端末メーカーのグローバルペイメント

〒105-0003 東京都港区西新橋2-9-1 FGRECビル 4階
TEL: 03-6743-4343 FAX: 03-6743-1313
メール: info@globalpayment.co.jp